

## *NEEMA RM-999*

### Mold Release Agent

각종 고무 및 플라스틱에 사용되는 Mold Release Agent로 기존의 파라핀, 왁스, 실리콘 제품보다 월등히 우수한 이형효과를 나타낸다.

#### ◆성 상

- 외 관 : 백색투명균일액상
- 저장 안정성 : 밀폐 상태에서 직사광선을 피하고 그늘진 곳(0 ~ 35℃)에서 최대 1년은 안정하다.
- 생태 및 독성 : MSDS 참조

#### ◆특 징

- 모든 고무제품 및 플라스틱에 사용되며 우수한 Mold 이형효과를 나타낸다.
- Mold에 대하여 무부식성이다.
- 성형품의 들러붙음, 찢어짐, 뒤틀림이 없으며
- Mold 및 제품에 대한 오염성이 전혀 없다.

#### ◆적용분야

- 생고무 및 SBR, NBR, CR, BR, EPM, EPDM, AMC, FPM 등과 같은 각종 합성고무 사용된다.

#### ◆사용방법

- 밀폐된 상태에서 장기간 안정하나 회석하기 전 반드시 충분히 흔들어주어 내부 고형분이 잘 섞이도록 하며, 고무의 재질과 사용처에 따라서 사용량은 다를 수 있으나 적절히 회석하여 Spray 또는 침적으로 사용한다.

#### ◆주의사항

- 사용 전 반드시 사용처에 알맞게 물과 회석하여 농도를 조절해야하며, 재료의 양과 금형 요구조건에 따라 회석한다.